

# ECO

Low water level shut-off included  
Controllo livello minimo incluso  
Contrôle du niveau bas  
Control nivel agua  
Wassermangelsicherung



In stainless steel  
In acciaio inox  
En acier inoxydable  
En acero inoxidable  
Aus Edelstahl



**Automatic parts washers with hot water and bio-degradable detergent**



**Per il lavaggio in automatico con acqua calda e detersivi biodegradabili**



**Pour le lavage automatique à l'eau chaude et lessive biodégradable**



**Para el lavado automático con agua caliente y detergente biodegradable**



**Für die automatische Reinigung mit heißem Wasser und biologisch abbaubarem Waschmittel für mittelschwere und schwere Beladungen**


**ECO**
**SPECIFICATIONS · DATI TECNICI · DONNÉES TECHNIQUES  
DATOS TÉCNICOS · TECHNISCHE DATEN**

		<b>L800FP</b>	<b>L901FP</b>	<b>L902FP</b>	<b>L922FP</b>
Basket diam. / Diametro cestello / Diamètre du panier / Diámetro cesta / Korbdurchmesser	mm	<b>780</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>1150</b>
Load weight / Portata max cestello / Charge utile du panier / Carga cesta / Tragfähigkeit des Korbes	kg	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
Load height / Altezza utile interna / Hauteur utile de lavage / Altura útil de lavado / Nutzhöhe	mm	<b>500</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>700</b>
Tank capacity / Capacità serbatoio / Volume du bain / Capacidad tanque / Tankinhalt	l	<b>120</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>280</b>
Spray rate / Portata Pompa / Débit de la pompe / Caudal de la bomba / Sprühmenge	l/min	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80x2</b>	<b>80x2</b>
Spray pressure / Pressione di esercizio / Pression de la pompe / Presión de trabajo / Pumpendruck	bar	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>
Water heater / Potenza riscaldamento / Puissance chauffage / Potencia calentamiento / Heizleistung	kW	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
Power requirements / Potenza max installata / Puissance installée / Potencia instalada / Installierte Leistung	kW	<b>4,75</b>	<b>7,6</b>	<b>7,9</b>	<b>12,1</b>
Voltage / Alimentazione elettrica / Alimentation électrique / Alimentación eléctrica / Stromspannung	V	<b>230/400V</b>	<b>230/400V</b>	<b>230/400V</b>	<b>230/400V</b>
Phases / Fasi / Phases / Fases / Phasen	Ph	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Timer / Regolazione timer / Minuterie / Temporizador / Zeituhr	min	<b>1-60</b>	<b>1-60</b>	<b>1-60</b>	<b>1-60</b>
Cleaning temperature / Temperature preselezionabili / Température d'utilisation / Temperatura lavado / Waschtemperatur	°C	<b>60°</b>	<b>60°</b>	<b>60°</b>	<b>60°</b>
Width / Larghezza / Largeur / Anchura / Breite	mm	<b>1130</b>	<b>1280</b>	<b>1280</b>	<b>1560</b>
Depth (lid open) / Profondità (coperchio aperto) / Profondeur (couverture ouverte) / Profundidad (Tapa abierta) / Tiefe (mit geöffnetem Deckel)	mm	<b>1220</b>	<b>1370</b>	<b>1370</b>	<b>1700</b>
Height (lid open) / Altezza (Coperchio aperto) / Hauteur (couverture ouverte) / Altura (Tapa abierta) / Höhe (mit geöffnetem Deckel)	mm	<b>1790</b>	<b>1970</b>	<b>1970</b>	<b>2190</b>
Net weight / Peso Netto / Poids Net / Peso / Netto Gewicht	kg	<b>140</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>300</b>

We reserve the right to modify without notice - La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento - Nous nous réservons les droits de modifications  
Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento - Technische Änderungen vorbehalten

**OPTIONAL**


- Electro fan for steam outlet
- Aspiratore
- Aspirateur des vapeurs
- Aspirador de vapores
- Schwadenabsaugung



- Oil skimmer
- Disoleatore
- Déshuileur
- Separador de aceite
- Öl - Skimmer



- Motorised basket
- Motoriduttore cestello
- Motorréducteur du panier
- Rotación mecánica de la cesta
- Antrieb über Getriebemobr

- Stainless steel water circuit and basket
- Circuito idrico e cestello inox
- Circuit d'arrosage en inox
- Tuberías, cesta y bomba en acero inoxidable
- Wasserumlauf und Korb aus Edelstahl

- Tank refilling
- Carico acqua
- Remplissage automatique
- Carga agua
- Niveauregulierung

- Drain pump
- Scarico automatico serbatoio
- Vidange automatique de la cuve
- Descarga automática tanque
- Automatische Wasserentleerung

- Insulation > 60 °C
- Coibentazione > 60 °C
- Calorifugeage > 60 °C
- Aislamiento > 60 °C
- Isolierung > 60 °C