

X51 Series Spray Cabinet Washers


L101

1 Pump / Pompa
Pompe / Bomba
Pumpe


L102

L122

L152

Low water level shut-off included
Controllo livello minimo incluso
Contrôle du niveau bas
Control nivel agua
Wassermangelsicherung



In stainless steel
In acciaio inox
En acier inoxydable
En acero inoxidable
Aus Edelstahl

2 Pumps / Pompe / Pompes / Bombas / Pumpen



Automatic parts washers with hot water and biodegradable detergent for medium applications



Per il lavaggio automatico con acqua calda e detersivi biodegradabili per medie esigenze



Pour le lavage automatique à l'eau chaude et lessive biodégradable pour applications moyennes



Para el lavado automático con agua caliente y detergentes biodegradables para medias exigencias



Für die automatische Reinigung mit heißem Wasser und biologisch abbaubaren Waschmitteln für mittelschwere Beladungen




X51 Series Spray Cabinet Washers


**SPECIFICATIONS · DATI TECNICI · DONNÉES TECHNIQUES
DATOS TÉCNICOS · TECHNISCHE DATEN**

		L101	L102	L122	L152
Basket diam. / Diametro cestello / Diamètre du panier / Diámetro cesta /Korbdurchmesser	mm	910	910	1150	es. 1295
Load weight / Portata max cestello / Charge utile du panier / Carga cesta / Max Beladegewicht	Kg	200	200	350	350
Load height / Altezza utile interna / Hauteur utile de lavage / Altura útil de lavado / Nutzhöhe	mm	490 (420)*	490 (420)*	700 (620)*	800 (740)*
Tank capacity / Capacità serbatoio / Volume du bain / Capacidad tanque / Tankinhalt	lt	175	175	280	300
Spray rate / Portata Pompa / Débit de la pompe / Caudal de la bomba / Sprühmenge	l/min	170	2x110	2x160	2x200
Spray pressure / Pressione di esercizio / Pression de la pompe / Presión de trabajo / Pumpendruck	bar	2,3	2,5	2,4	2,3
Pump / Potenza elettropompa / Puissance de la pompe / Potencia bomba / Pumpenleistung	hp	2	2x1,2	2x2	2x2
Water heater / Potenza riscaldamento / Puissance du chauffage / Potencia calentamiento / Heizleistung	kW	6	6	10	12
Power requirements / Potenza max installata / Puissance installée / Potencia instalada / Installierte Leistung	kW	7,5	7,8	13	15
Voltage / Alimentazione elettrica / Alimentation électrique / Alimentación eléctrica / Stromspannung	V	230/400	230/400	230/400	230/400
Phases / Fasi / Phases / Fases / Phasen	Ph	3	3	3	3
Timer / Regolazione timer / Minuterie / Temporizador / Zeituhr	min	0 - 60	0 - 60	0 - 60	0 - 60
Cleaning temperature / Temperature preselezionabili / Température d'utilisation / Temperatura lavado / Waschtemperatur	°C	0° - 60°	0° - 60°	0° - 60°	0° - 60°
Width / Larghezza / Largeur / Anchura / Breite	mm	1300	1300	1570	1970
Depth (lid open) / Profondità (coperchio aperto) / Profondeur (couvercle ouvert) / Profundidad (Tapa abierta) / Tiefe (mit geöffnetem Deckel)	mm	1350	1350	1830	2100
Height (lid open) / Altezza (Coperchio aperto) / Hauteur (couvercle ouvert) / Altura (Tapa abierta) / Höhe (mit geöffnetem Deckel)	mm	2000	2000	2175	2425
Shipping dim. / Dimensioni imballo / Dimensions emballage / Dimensiones / Transport-Abmessungen	mm	1300x1060x1450	1300x1060x1450	1500x1650x1650	2000x1900x1700
Net weight / Peso Netto / Poids Net / Peso / Netto Gewicht	Kg	190	200	335	480
Pneumatic lid / Apertura pneumatica / Couvercle pneumatique / Apertura neumática / Pneumatische Deckelöffnung		-	-	-	STANDARD
Motorised basket / Motoriduttore cestello / Motorréducteur du panier / Rotación mecánica de la cesta / Antrieb über Getriebemotor		-	-	-	STANDARD


We reserve the right to modify without notice. La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento. Nous nous réservons les droits de modifications. Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento. Technische Änderungen vorbehalten.

OPTIONAL


- Electro fan for steam outlet
- Aspiratore
- Aspirateur des vapeurs
- Aspirador de vapores
- Schwadenabsaugung



- Removable basket with trolley
- Cestello estraibile su carrello
- Panier amovible avec chariot
- Cesta extraíble con carro
- Ausziehbarer Korb mit Transportwagen



- Oil skimmer
- Disoleatore
- Déshuileur
- Separador de aceite
- Öl - Skimmer



- Motorised basket
- Motoriduttore cestello
- Motorréducteur du panier
- Rotación mecánica de la cesta
- Antrieb über Getriebemotor

- Stainless steel water circuit and basket
- Circuito idrico e cestello inox
- Circuit d'arrosage en inox
- Tuberias, cesta y bomba en acero inoxidable
- Wasserumlauf und Korb aus Edelstahl

- Tank refilling
- Carico acqua
- Remplissage automatique
- Carga agua
- Niveauregulierung

- Drain pump
- Scarico automatico serbatoio
- Vidange automatique de la cuve
- Descarga automática tanque
- Automatische Wasserentleerung

- Insulation > 60 °C
- Coibentazione > 60 °C
- Calorifugeage > 60 °C
- Calorifugado > 60 °C
- Isolierung > 60 °C