

# X53

For big applications  
Per grandi applicazioni  
Pour grandes pièces  
Para piezas grandes  
Für große Werkstücke



In stainless steel  
In acciaio inox  
En acier inoxydable  
En acero inoxidable  
Aus Edelstahl



**A hot wash degreasing machine for heavy duty components using no hazardous detergents in a single stage wash cycle**



**Per il lavaggio in automatico monostadio a caldo con acqua e detersivi bio-degradabili di pezzi meccanici voluminosi**



**Pour le lavage automatique monobain avec eau chaude et lessive biodégradable des pièces volumineuses particulièrement lourdes**



**Para el lavado automático de una fase en caliente con agua y detergente biodegradable de piezas mecánica voluminosas**



**Für die automatische Einstationenreinigung von großen mechanischen Teilen mit heißem Wasser und biologisch abbaubaren Waschmitteln**



**WATER BASED  
AD ACQUA  
AVEC EAU  
CON AGUA  
MIT WASSER**

## X53

SPECIFICATIONS · DATI TECNICI · DONNÉES TECHNIQUES · DATOS TÉCNICOS · TECHNISCHE DATEN		L160	L190	L210	L240
Basket / Castello porta pezzi / Panier porte-pièces / Cesta / Korbdurchmesser (innen)	mm	1100x1100	1300x1300	1500x1500	1800x1800
Load height / Altezza utile interna / Hauteur utile de lavage / Altura útil de lavado / Nutzhöhe	mm	800	900	1000	1000
Cleaning temperature / Temperature preselezionabili / Température d'utilisation / Temperatura lavado / Waschttemperatur	°C	75	75	75	75
Load weight / Portata max cestello / Charge utile du panier / Carga cesta / Max Beladegewicht	kg	700	700	700	700
Tank capacity / Capacità serbatoio / Volume du bain / Capacidad tanque / Tankinhalt	l	300	400	500	700
Water heater (With burner) / Potenza riscaldamento (Riscaldamento con bruciatore) / Puissance du chauffage (Chauffage avec brûleur) / Potencia calentamiento (Calefacción quemador) / Heizleistung (Mit Gas-oder Ölbrenner)	kcal/h	29000	29000	29000	29000
Tank heating element / Riscaldamento serbatoio / Chauffage bain / Calentamiento / Heizleistung	kW	20	30	30	36
Wash pump: Elettropompa / Pompe de lavage: Bomba de lavado: Elektropumpe für Waschung:					
■ Spray rate ■ Portata Pompa ■ Débit de la pompe ■ Caudal de la bomba ■ Sprühmenge	l/min	450	500	550	550
■ Spray pressure ■ Pressione di esercizio ■ Pression de la pompe ■ Presión de trabajo ■ Pumpendruck	bar	4	4,5	4,5	4,5
■ Pump ■ Potenza elettropompa ■ Puissance de la pompe ■ Potencia bomba ■ Pumpenleistung	hp	7,5	10	10	10
Motorised basket rotation: Motorizzatore rotazione cesto: Motoréducteur rotation panier: Motor-reductor rotación de la cesta: Antriebsleistung des Korbes:					
■ Power rating ■ Potenza ■ Puissance ■ Potencia ■ Motor für die Korbrotation	hp	0,5	0,5	0,5	0,5
■ Speed of basket ■ Velocità cestello ■ Vitesse du panier ■ Velocidad cesta ■ Korbrotation	rpm	7	7	7	7
Electro / extractor fan: Elettro / aspiratore: Aspirateur vapeurs: Aspirador: Leistung der:					
■ Outlet ■ Portata ■ Débit de l'aspirateur ■ Caudal ■ Schwadenabsaugung	m <sup>3</sup> /h	800	800	800	800
■ Power rating ■ Potenza ■ Puissance aspirateur ■ Potencia ■ Antriebsleistung des Gebläsemotors	hp	0,75	0,75	0,75	0,75
Power requirements (With burner) / Potenza max (Riscaldamento con bruciatore) / Puissance installée (Chauffage avec brûleur) / Potencia instalada (Calefacción quemador) / Installierte Leistung (mit Brenner)	kW	7	7	9	9
Power requirements (Electrical) / Potenza max (Elettrico) / Puissance installée (Électrique) / Potencia instalada (Eléctrica) / Heizleistung (Elektrisch)	kW	27	37	39	39
Insulation / Coibentazione / Calorifugeage / Calorifugado / Isolierung	-	Standard	Standard	Standard	Standard
Voltage / Alimentazione elettrica / Alimentation électrique / Alimentación eléctrica / Stromspannung	V	400 V	400 V	400 V	400 V
Phases / Fasi / Phases / Fases / Phasen	Ph	3+N	3+N	3+N	3+N
Door open / Porta aperta / Porte ouverte / Puerta abierta / Geöffnete Tür	mm	2100x2950x2950	2300x3300x3150	2500x3750x3350	2800x4330x3350


We reserve the right to modify without notice - La società si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento - Nous nous réservons les droits de modifications - Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento - Technische Änderungen vorbehalten

### OPTIONAL

- Fresh water rinse
- Risciacquo a perdere
- Rinçage à l'eau perdue
- Aclarado con agua perdida
- Einwegzusatzspülung



- Hot drying
- Asciugatura a caldo
- Séchage air chaude
- Secado en caliente
- Trocknung mit heißer Luft



- Oil skimmer
- Disoleatore
- Déshuileur
- Separador de aceite
- Öl - Skimmer



- Load weight 1500 kg
- Portata cestello 1500 kg
- Capacité du panier 1500 kg
- Carga cesta 1500 kg
- Max Beladegewicht 1500 kg